

**Highbay UFO Dome V2 100W 100-277V
5000K**

Le Highbay EcoLed est le luminaire idéal pour obtenir un éclairage puissant et efficace en hauteur. Grâce à son étanchéité à l'eau et la poussière, il peut être installé pratiquement partout. Sa lentille de 120°givrée permet d'agrandir la dispersion lumineuse tout en diminuant l'éblouissement au maximum. Il est recommandé d'installer ce luminaire entre 15 et 30 pieds.

CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille givrée 120° procure plus d'éclairage indirecte
- Design compacte et solide
- Dimmable par gradateur 0-10V jusque'à 10%
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention

Projet:

 Qté:
Type:

NOMENCLATURE



SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
DU	00	F	B	D	5	100	0	D	V2
UFO highbay dome	120°	frost lens	black	100-277V	5000K	100W	N/A	dim 0-10V	

SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	15,140
CCT	5000K
ANGLE	120
C.R.I.	82
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	100,000 hrs
TYPE DEL	2835
QTÉ DEL	288
VOLTAGE DEL	216V
COURANT DEL	4200mA
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	100 W
VOLTAGE	100-277V
ÉFFICACITÉ	151.4 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	0.96 %
T.H.D	4.2 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium
FINITION LUMINAIRE	Noir
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	3.00 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 45°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Suspendu
LONGUEUR DE CÂBLE	5'

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-VUHO5M
FCC	Non
UPC	882110007243
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	6KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	4KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
14.17 cm X 14.17 cm X 5.51 cm 14 1/8 " X 14 1/8 " X 5 1/2 "	N/A	N/A	3.00 kg 6.61 lbs	

IMAGES PRODUITS

No Product images