



Flood Light 150W 120-347V 5700K

Le Flood Light Eco Led est une solution extrêmement compétitive, rentable et éco-énergétique pour remplacer les projecteurs «HID». Grâce à sa certification DLC Premium et à une efficacité de plus de 145 lumens par watt, il est admissible aux subventions pour les bâtiments commerciaux, industriels et agricoles. Il est offert en plusieurs puissances pour couvrir tous les besoins, allant de 100W à 200W.

CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille 140° pour projeter l'éclairage où c'est nécessaire
- Équipé d'une photocellule afin d'automatiser le contrôle
- Construction robuste pour résister aux conditions les plus difficiles
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention

Projet:

Qté:
Type:



NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
FL	00	C	R	F	6	150	0	P	ML
Flood light	120°	clear lens	bronze	120-347V	5700K	150W	N/A	int. photo.	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	21,657
CCT	5700K
ANGLE	140°
C.R.I.	72
DIMMABLE	N/A
PHOTOCELL	Photocellule intégrée
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs
TYPE DEL	Lumileds SMD3030
QTÉ DEL	180
VOLTAGE DEL	120V DC
COURANT DEL	1150mA
FLICKER	Pas «Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	149 W
VOLTAGE	100-347V
ÉFFICACITÉ	145.35 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	92.6 %
T.H.D	15.9 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Bronze
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	3.80 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 55°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural
LONGUEUR DE CÂBLE	3'

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	P3PE5G5H
FCC	
UPC	882110006925
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	4KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	2.4KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
14.17 cm X 12.99 cm X 5.91 cm 14 1/8 " X 13 " X 5 7/8 "	24.8 cm X 14.96 cm X 14.17 cm 24 3/4 " X 15 " X 14 1/8 "	4	16.00 kg 35.27 lbs	80 

IMAGES PRODUITS

