

R26DFYD502000BB

Marine Light 6 20W 100-277V 5000K

Le Globe Marin Eco Led a été conçu pour être la solution la plus rentable pour votre bâtiment agricole. Une structure solide et compact permet de résister à toutes conditions. Son super rendement lumineux permet de réduire votre consommation d'énergie et de maximiser l'éclairage de votre installation. Cette version améliorée offre un luminaire encore plus résistant aux impacts, produits chimiques et température élevées.

CARACTÉRISTIQUES:

- Conçu pour les bâtiments agricoles
- Design compacte et solide
- Rendement lumineux et efficacité élevés
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention

Projet:

Qté: Type:











NOMENCLATURE

SÉRIE	DIMENSIONS	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	сст	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
R2	6D	F	Υ	D	5	020	0	0	ВВ
Marine light	6	frost lens	grey	100-277V	5000K	20W	N/A	N/A	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

SPECIFICATIONS PHOTOMETRIQUES				
LUMENS	3,142			
сст	5000К			
ANGLE	120°			
C.R.I.	84.7			
DIMMABLE	N/A			
PHOTOCELL	N/A			
DÉTECTEUR	N/A			
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs			
TYPE DEL	SMD2835			
QTÉ DEL	120			
VOLTAGE DEL	60-80V DC			
COURANT DEL	265mA			
FLICKER	«Flicker-Free»			

SPÉCIFICATIONS ÉLÉCTRIQUES

OI LOII IOATIONO LLEOTRIQUES		
PUISSANCE RÉELLE MAX	18.4 W	
VOLTAGE	100-277V	
ÉFFICACITÉ	174.56 lm/w	
FACTEUR DE PUISSANCE	90.5 %	
T.H.D	19.9 %	
FRÉQUENCE	50/60Hz	

DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Plastique		
FINITION LUMINAIRE	Gris		
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate		
FINITION LENTILLE	Givrée		
POIDS	0.80 KG		
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-25°C ~ 50°C		
APPLICATION	Intérieur / extérieur		
INSTALLATION	Montage en surface		
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A		

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cETL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLCID	S-0ZGUWQ
FCC	N/A
UPC	882110006512
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	2KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	1.2KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE	
7.09 cm X 7.09 cm X 4.33 cm	37.6 cm X 15.35 cm X 10.63 cm	20	16.00 kg 35.27 lbs	360	
7 1/8 " X 7 1/8 " X 4 3/8 "	37 5/8 " X 15 3/8 " X 10 5/8 "	20			

IMAGES PRODUITS

No Product images