



ECO LED

VT04FWF50560DJY

Vapor Tight 56W 120-347V 5000K

Projet:

Qté:
Type:

Le Luminaire Étanche Eco Led a été conçu pour être la solution la plus efficace pour les applications nécessitant un luminaire étanche et performant. Idéal pour les applications agricoles, mais aussi pour tout bâtiment où l'humidité et l'eau se retrouve constamment. Il est conçu pour une installation rapide et flexible, grâce aux 3 larges espaces pour les «bracket» et à sa lentille muni d'un câble de suspension et déjà intégré avec la plaquette de diode.

CARACTÉRISTIQUES :

- Luminaire étanche IP65
- Conçu pour une installation rapide et facile
- Dimmable par gradateur 0-10V jusque'à 10%
- DLC Standard et admissible aux subventions



NOMENCLATURE



SÉRIE	DIMENSIONS	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
VT	04	F	W	F	5	056	0	D	JY
Vapor tight	4ft	frost lens	white	120-347V	5000K	56W	N/A	dim 0-10V	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	7,032
CCT	5000K
ANGLE	110°
C.R.I.	85.7
DIMMABLE	0-10V DC
PHOTOCELL	N/A
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	75,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	224
VOLTAGE DEL	40V
COURANT DEL	1200mA
FLICKER	«Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	56.1 W
VOLTAGE	100-347V
ÉFFICACITÉ	125.57 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	97.7 %
T.H.D	10.1 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS




SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium
FINITION LUMINAIRE	Gris
MATÉRIEL LENTILLE	Polycarbonate
FINITION LENTILLE	Givrée
POIDS	2.50 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-20°C ~ 45°C
APPLICATION	Intérieur
INSTALLATION	Montage en surface
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	PKILEBGG
FCC	Non
UPC	882110006284
ÉTANCHÉITÉ	IP66
RÉSISTANCE	IK08
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	1.5KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	1KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
47.64 cm X 5.12 cm X 3.94 cm 47 5/8" X 5 1/8" X 3 7/8"	48.43 cm X 12.2 cm X 11.02 cm 48 3/8" X 12 1/4" X 11"	6	18.00 kg 39.68 lbs	108 

IMAGES PRODUITS

