

Wall Pack Premium 120-100-80W 120-347V 3000-4000-5000K

Projet:

Qté:

Type:

Le Wall Pack Premium Eco Led est une solution économique et performante pour le remplacement des Wall Pack traditionnels jusqu'à 400W MH ou HPS. La structure d'aluminium du luminaire et sa lentille en verre borosilicate anti-jaunissement permet de résister aux impacts et aux intempéries. Ce Wall Pack est également muni de 2 «dip switch» permettant de sélectionner la puissance et la couleur d'éclairage (CCT) désirée, directement à l'installation.

CARACTÉRISTIQUES :

- Lentille 120° pour un éclairage efficace
- Équipé d'une photocellule afin d'automatiser le contrôle
- Construction robuste pour résister aux conditions les plus difficiles
- DLC Premium et admissible au maximum de subvention



NOMENCLATURE

SÉRIE	ANGLE	LENTILLE	FINITION	VOLTAGE	CCT	PUISSANCE	OPTION1	OPTION2	VER.
WP	00	C	R	F	C	120	0	P	SS
Wall pack	120°	clear lens	bronze	120-347V	3000-4000-5000K	120-100-80W	N/A	int. photo.	


SPÉCIFICATIONS PHOTOMÉTRIQUES

LUMENS	17,066
CCT	3CCT (3000-4000-5000K)
ANGLE	101
C.R.I.	82.1
DIMMABLE	N/A
PHOTOCELL	Photocellule intégrée
DÉTECTEUR	N/A
LUMEN MAINTENANCE L70	100,000 hrs
TYPE DEL	SMD2835
QTÉ DEL	468
VOLTAGE DEL	180-260V
COURANT DEL	440mA
FLICKER	Pas «Flicker-Free»

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

PUISSANCE RÉELLE MAX	122.5 W
VOLTAGE	120-347V
ÉFFICACITÉ	139.89 lm/w
FACTEUR DE PUISSANCE	99 %
T.H.D	3.44 %
FRÉQUENCE	50/60Hz

DIMENSIONS



SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

MATÉRIEL LUMINAIRE	Aluminium moulé sous pression
FINITION LUMINAIRE	Bronze
MATÉRIEL LENTILLE	Verre
FINITION LENTILLE	Claire
POIDS	4.80 KG
TEMPÉRATURE D'OPÉRATION	-40°C ~ 45°C
APPLICATION	Extérieur
INSTALLATION	Montage mural
LONGUEUR DE CÂBLE	N/A

CERTIFICATIONS & AUTRES

ÉLECTRIQUE	cUL
EFFICACITÉ	DLC Premium
DLC ID	S-JVFPOH
FCC	Non
UPC	882110007083
ÉTANCHÉITÉ	IP65
RÉSISTANCE	IK06
PROTECTION DE SURTENSION AVEC M.A.L.T	6KV
PROTECTION DE SURTENSION SANS M.A.L.T	4KV

EMBALLAGE

DIMENSION BOÎTE UNITAIRE	DIMENSION BOÎTE MASTER	QUANTITÉ MASTER	POIDS	QUANTITÉ PALETTE
15.35 cm X 11.42 cm X 9.45 cm 15 3/8 " X 11 3/8 " X 9 1/2 "	N/A	N/A	5.00 kg 11.02 lbs	70 

IMAGES PRODUITS

